



MADETEC FAST DRY  
BARNIZ 3 EN 1  
TINTE · SELLADOR · ACABADO  
COLORES SEMITRANSSPARENTES  
MD 96XX



El barniz 3 en 1 MD 96XX es un innovador producto 100% base agua, de la línea Madetec Fast Dry, para uso interior y exterior sobre superficies de madera. Libre de plomo y mercurio. Presenta la ventaja de ser tinte, sellador y acabado brillante a la vez. Es fácil de aplicar y está disponible en variedad de colores, que pueden mezclarse entre sí para obtener múltiples tonos.

## USOS TÍPICOS

Superficies para aplicar: Interiores y exteriores: todo tipo de superficies de madera y aglomerados de madera. Indicado para el uso en muebles, puertas, marcos de ventanas, artesanías y otros trabajos en madera. Adicionalmente, se puede aplicar sobre materiales como fibrocemento, concreto, molduras de estereofón para lograr simulaciones de madera.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ☞ Tres pasos en un solo producto: Tinte, Sellador y Acabado brillante a la vez.
- ☞ Fácil de aplicar.
- ☞ Secado rápido.
- ☞ Producto base agua.
- ☞ Resiste rayos ultra violeta.
- ☞ Repele el agua.
- ☞ No es perjudicial para la salud.
- ☞ Bajo Olor.
- ☞ Diluible en agua.
- ☞ Bajo VOC.
- ☞ Nueve colores mezclables entre sí.

## DATOS TÉCNICOS\*

- **TIPO GENÉRICO:** Resina Acrílica
- **PESO/GALÓN:** 3.80-4.00 kg/galón
- **VISCOSIDAD:** 60-65 KU
- **% SÓLIDOS POR PESO:** 28-30
- **% SÓLIDOS POR VOLUMEN:** 38-40
- **pH:** 6-8
- **CONTENIDO DE VOC:** 38-44 g/L

\* Referido al MD9600 Caoba

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**NIVEL DE BRILLO:** Brillante

**RENDIMIENTO:** El rendimiento teórico a 1 mils de espesor es de 35-40 metros cuadrados por galón. Para efectos prácticos el producto rinde de 30 a 35 m<sup>2</sup> por galón, pero puede variar por la condición de la superficie y el método de aplicación.

### COLORES DE CARTILLA:

MD9600	Caoba
MD9601	Café Oscuro
MD9602	Roble Claro
MD9603	Roble Oscuro
MD9604	Nogal
MD9605	Palo Rosa
MD9606	Cristóbal
MD9607	Caobilla
MD9608	Cedro

\* Los colores pueden mezclarse entre sí para obtener una amplia gama de tonos.

## GENERALIDADES DE APLICACIÓN

**DILUCIÓN:** El producto viene listo para aplicar. De ser necesario agregue no más de 1/8 de galón de agua por galón de producto.

**MÉTODOS DE APLICACIÓN:** Brocha o pistola.

**LIMPIEZA DE EQUIPO:** Agua y jabón.

**SECADO A 25°C:** Tacto: de 15 a 30 minutos. Repinte: 1 hora. Estos valores pueden variar en condiciones de baja temperatura o alta humedad.

NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO

# madetec

FAST DRY

MADETEC FAST DRY  
BARNIZ 3 EN 1  
TINTE · SELLADOR · ACABADO  
COLORES SEMITRASPARENTES  
MD 96XX



## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies nuevas de madera: la superficie debe lijarse para eliminar las asperezas propias de la madera y eliminar todo el polvo resultante. Se recomienda la aplicación de una primera capa del Protector para madera MD9550, de forma abundante con brocha y finalmente dos capas del Acabado 3 en 1 MD96XX en el color de su elección. Luego de la primera capa de 3 en 1 para obtener un acabado más liso y terso debe lijarse suavemente para eliminar las fibras de madera que puedan levantarse, para luego aplicar la capa final.

Superficies previamente pintadas: Lije hasta remover el brillo del acabado anterior para proporcionar el medio de anclaje para el nuevo acabado a aplicar. Proceda a aplicar dos capas de Acabado 3 en 1 MD96XX.

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Aplicar con brocha o pistola, dos capas pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de una hora mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

## PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. **Mantenga fuera del alcance de los niños.** Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

\*\*\* Más información en: [www.dificildecreerlo.com](http://www.dificildecreerlo.com) [www.grupokativo.com](http://www.grupokativo.com)

*Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo*

NO CONTIENE PLOMO NI MERCURIO